



OLEO BRILLANTE MASTER 535 - COLOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Óleo brillante para uso interior y exterior. Formulado con resinas alquídicas larga en aceites, de excelente poder cubridor. Posee buena resistencia a la abrasión y a la intemperie, en especial sobre maderas expuestas en exteriores. Su terminación lisa lo hace que sea fácil de limpiar.

Usos recomendados

Pintado de maderas y aceros o fierros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según Cartilla

Terminación: Brillante

Peso específico (kg/lit): 1.08 ± 0.04 (blanco)

Viscosidad (UK): 70 - 80

Rendimiento Teórico: 45 m²/gl en una mano

Tiempo de Secado (a 25 °C y 60% HR):

Tacto	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
3-4 hrs.	12- 14 hrs.	48 hrs.

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

12 meses en envase sin abrir almacenado a 25 ° C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar pintura suelta o descascarada. Las superficies metálicas deben estar previamente impregnadas con anticorrosivo. En maderas impregnar con aceite de linaza

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5° C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos Recomendadas: 2

(dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir)

Diluyente: Aguarrás Mineral

Dilución: 0.2 litros por galón máximo para brocha o rodillo. Para pistola 0,6 – 0.8 Lts/gln.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE – 003

Revisión: JIV – 01

Fecha de Emisión: 15.09.2010

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.