



TRICOLOR®

VITRIFICANTE DE PIEDRAS TRICOLUX BRILLANTE 87619999

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Barniz para piedra de uso en exteriores e interiores, de extraordinaria calidad, caracterizado por su alta dureza, flexibilidad, transparencia, brillo, rápido secado, resistencia al tráfico peatonal y rodante liviano, facilitando además, la limpieza diaria.

Usos recomendados

Vitrificado de piedras en paramentos verticales y horizontales, principalmente en piedra pizarra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Natural, transparente

Terminación: Brillante

Peso específico (Kg /l): 0,90 +/- 0,04

Viscosidad (C.F. N°4): 20 seg +/- 5 seg

Rendimiento Teórico: 40 m²/gln en una mano

Tiempo de Secado (a 20°C y 60% HR):

Secado al Tacto	Repintado
1 a 2 horas.	24 horas entre manos.

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

24 meses en envase sellado sin abrir y almacenado protegido de la intemperie (sol directo y humedad).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites, cera, hongos, musgos y otros contaminantes. Sobre paramentos de piedra y superficies nuevas, se debe eliminar el contenido de sales superficiales, escobillando con agua a presión. Sobre superficies antiguas se debe eliminar la totalidad de ceras, protectoras y abrillantadoras a través del uso de un desengrasante.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

Para mayor información contactar a departamento de Asistencia Técnica.

Condiciones de Aplicación

Se debe aplicar una mano inicial de imprimación diluida al 50% con Diluyente Vinílico Tricolor para sellar la porosidad inicial del material, luego se deben aplicar 2 manos consecutivas sin diluir, respetando el tiempo de secado entre manos.

Se recomienda aplicar en exteriores protegido del sol directo. No aplicar en días con lluvia, niebla o llovizna. El producto en su etapa de secado es sensible a la humedad, por lo tanto, se debe cuidar del contacto con el agua antes de su secado duro.

Esperar entre 24 a 48 horas antes de la puesta en servicio, esto permitirá una estructuración y dureza adecuada de la película. Las condiciones de buena ventilación y temperatura indicada en el secado, son preponderante este período de espera.

Número de manos Recomendadas: Una capa de imprimación diluida y 2 a 3 manos efectivas sin diluir. Dependiendo del ambiente (interior/exterior) y de la porosidad que presente la superficie.

Diluyente: Diluyente Vinílico Tricolor (Xilol)

Dilución: Sólo en la aplicación de la primera mano de imprimación al 50% con Diluyente Vinílico Tricolor. Este debe ser utilizado además en la limpieza de los utensilios empleados.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Contiene componentes orgánicos volátiles, debe evitarse la inhalación frecuente del vapor (pulverización). Se debe usar protección respiratoria. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-02

Fecha de emisión: 19.08.2016