

HOGAR Y FACHADA

Esmalte al agua Satinado
Interior y Exterior del hogar

9666- COLOR Y TINTOMETRÍA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Hogar y Fachada Tricolor es una pintura base agua de acabado satinado con poder súper lavable, que permite limpiar una y otra vez el polvo o suciedad que puedan tener las paredes sin dañar la pintura.
- Podrás disfrutar del ambiente más rápido ya que es una pintura de bajo olor y rápido secado.

Ofrece una **protección antimicrobiana inteligente 24/7**, su fórmula potenciada cuenta con una tecnología que contiene nano partículas de cobre **eliminando el 99%* de virus, hongos y bacterias** en solo 30 segundos. Además, previene el crecimiento y la proliferación de los microorganismos creando un espacio cuidado y protegido.



Contamos certificaciones internacionales ISO 22196–Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces, ASTM E105 y la normativa ASTM E1053 que estudia virus como el *Human coronavirus 229E ATCC VR-740*,

* Testeado en *Human coronavirus* cepa 229E, *Escherichia coli* ATCC25922, *Staphylococcus aureus* ATCC6538, *Aspergillus niger* ATCC16888

Usos recomendados:

Adecuado para ser usado en interior y exterior como living, dormitorio, comedor, baño, cocina, patio y fachadas, pintado sobre superficies tales como: estucos, concretos, ladrillos, empastes, yeso-cartón, fibrocemento y madera previamente acondicionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla de colores empacados y 1521 colores por sistema tintométrico (tonos pasteles, medios e intensos)

Terminación: Satinada

Peso específico (kg/lt): 1,27 ± 0,02 (Blanco Perfecto)

Viscosidad (UI): 96 - 104

Rendimiento Teórico: 45 m2/gal por mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR): El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Tacto	Duro	Repintado mínimo
1-2 Hrs	6-8 Hrs	3 Hrs

Número de manos Recomendadas: 2 manos (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir)

Diluyente: No requiere dilución, si se diluye usar agua con un máximo según indicaciones:

Brocha o rodillo: 0,2 – 0,4 litro/gal.

Pistola: 0,8 litro/gal.



HOGAR Y FACHADA

Esmalte al agua Satinado
Interior y Exterior del hogar

9666- COLOR Y TINTOMETRÍA



MÉTODO DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha o pistola

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar pintura suelta o descascarada. Sobre pinturas antiguas con terminación brillante, lijar suavemente para mejorar la adherencia. Sobre superficies tratadas con pasta muro y pastas especiales, se debe sellar e imprimir previamente con Sellador Acrílico incoloro Tricolor o Paredes y Cielos Tricolor.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. La superficie debe ser protegida al menos durante los primeros 7 días del contacto con agua en forma directa, esto permite una estructuración de película adecuada. No pintar sobre superficies calientes, evitar pintar con temperatura ambiente superior a los 35°C. Para cubrir colores intensos, es necesario neutralizar el tono previamente con látex blanco o gris medio, luego aplicar Hogar y Fachada Tricolor. Los colores intensos preparados por tintometría a partir de Base C presentan, por su diseño, un bajo poder cubriente. Dicha situación es transversal en el mercado, cuando se trabaja a partir de bases Accent (para tonos llenos). Por lo tanto, para asegurar un buen desempeño en poder cubriente, se debe aplicar una mano base de látex de color gris de intensidad media, de tal manera de uniformar y aparejar la superficie, para finalizar con dos manos del producto y color seleccionados. El color final puede verse afectado por diversos factores como la luminosidad del ambiente y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo existir también leves diferencias entre diferentes partidas de producto (distintos lotes de producción). Por lo que se recuerda que los colores de selector son representaciones del color en condiciones ideales y siempre se recomienda verificar el resultado obtenido, realizando una aplicación de área menor en el sustrato o superficie a pintar, antes de ejecutar completamente el proyecto. Adicionalmente, cuando se utilice más de un empaque del color seleccionado y estos no pertenezcan al mismo lote, se recomienda mezclar todos los envases (ejemplo: galones o cuartos) en un contenedor de mayor tamaño (ejemplo: tineta) para asegurar un resultado uniforme.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

24 meses en envase sellado y almacenado en lugar fresco y seco, protegido de la intemperie, humedad y sol directo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para más información consultar Hoja de Seguridad.



R-OEDE-003

Revisión: JCO-01

Fecha de emisión: 04.10.2022

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES

