



TRICOLOR ESMALTE CONVERTIDOR 7 BENEFICIOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Recubrimiento base solvente con 7 beneficios que redefine la protección del metal, al integrar funciones esenciales en un solo producto de alto rendimiento.

Esmalte Anticorrosivo con Inhibidor de corrosión, no requiere preparación previa con aplicación de imprimantes o fondos, actuando directamente sobre la superficie oxidada del metal, bloqueando el óxido existente por medio de una avanzada reacción química. Detiene y previene el proceso de oxidación, otorgando al sustrato protección a la intemperie, garantizando una base sólida para una durabilidad superior y alta adherencia.

Esmalte Anticorrosivo con Inhibidor de corrosión, crea una barrera protectora que inhibe activamente la formación de nuevo óxido, ofreciendo una protección preventiva y prolongada contra el deterioro causado por las condiciones ambientales. Experimenta una resistencia excepcional contra la humedad y repeliendo el agua.

Esmalte Anticorrosivo con Inhibidor de corrosión, proporciona una terminación de alta calidad, con acabado brillante y secado rápido. Disponible en 7 innovadores y vibrantes colores.

USOS RECOMENDADOS

Esmalte Anticorrosivo con Inhibidor de corrosión brinda una excelente resistencia a la intemperie, frente a precipitaciones y es una formidable barrera contra la humedad. Se aconseja su aplicación en superficies metálicas, expuestas a condiciones climáticas desfavorables, entre ellas:

- Estructuras metálicas (Acero al carbón, Fierros en general).
- Rejas.
- Portones.
- Marcos.
- Puertas.
- Entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante.

Color: Según cartilla de colores empacados.

Presentación: 1 galón.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizada.

Número de capas: 1 a 2, según el estado de la superficie y método de aplicación.

Tiempo de Secado (a 20°C y 60% HR):

Tacto	Repintado mínimo	Repintado máximo
3-4 horas	12-14 horas	48 horas

Rendimiento aproximado: 55 - 65 m²/gln por mano.

Sólidos en peso: Aproximadamente 60%.

Sólidos en volumen: Aproximadamente 43%.

Viscosidad: 90-95 UK/ 25°C.

Peso Específico: 1,11 - 1,17 g/mL.

VOC teórico: 440 gr/ L (datos sobre blanco).

Dilución: 10% en Aguarrás

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

12 meses en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de la intemperie (sol directo y el congelamiento).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para asegurar un óptimo acabado y rendimiento de la película, tanto en superficies nuevas como oxidada o anteriormente pintada, el área a cubrir debe ser completamente limpia, seca, libre de polvo y grasa

- **Metales Nuevos:** Tratamiento de eliminación de aceite superficial mediante limpieza con paño humedecido en aguarrás.
- **Metales Oxidados:** Tratamiento de eliminación del óxido superficial mediante escobilla de acero. Luego, limpieza con paño humedecido en aguarrás.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.



TRICOLOR ESMALTE CONVERTIDOR 7 BENEFICIOS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel, para más información consultar hoja de seguridad del producto.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Retire a la persona afectada al aire fresco, ventile el lugar.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lavar con bastante agua durante 15 minutos.

Ingestión: No provocar el vómito. Consultar un médico.

PELIGRO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS:

Inhalación: En altas concentraciones los vapores pueden causar irritación del aparato tracto-respiratorio y/o mareos o sofocación.

Contacto con la piel: La sobreexposición puede causar irritación a la piel (dermatitis).

Contacto con los ojos: Irritante con daño en los tejidos.

Ingestión: Producto tóxico.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares frescos y secos, libres de humedad. Producto contiene solvente, no fumar en áreas de almacenamiento ni durante su aplicación. Los recipientes vacíos pueden retener residuos peligrosos.

Uso de EPP: Protección visual y respiratoria para vapores orgánicos y guantes.



Revisión: EV-01

Fecha de emisión: 11-07-2025

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES