



ESMALTE SINTÉTICO PROFESIONAL BASE AGUA 9633 - COLOR 9633 - TINTOMETRÍA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto formulado a base de emulsión 100% acrílica y pigmentos de alta resistencia a la luz y a la intemperie.

Se caracteriza por su gran flexibilidad, elevada retención de brillo, óptima adherencia y gran durabilidad sobre metal y diversas superficies no metálicas. Su formulación permite una aplicación fácil con secado rápido, bajo olor y libre de solventes.

USOS RECOMENDADOS

Indicado para la protección de fierro y acero, en una amplia variedad de estructuras, como rejas, portones, muebles y otras superficies metálicas previamente acondicionadas. Producto de uso interior y exterior. Además, gracias a su formulación acrílica, puede aplicarse en diversos sustratos no metálicos, incluyendo concreto, empastes, maderas aglomeradas, yeso-cartón, fibrocemento y otras superficies debidamente acondicionadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco, Rojo Mandarín, Azul Pacífico, Verde Trébol, Gris Perla, Negro, Café Moro y 1343 colores por tintometría.

Terminación: Brillante.

Peso específico (kg/gal): $4.24 \pm 0,04$ (Blanco).

Viscosidad (UK): 90 – 100

Sólidos en Volumen teórico (%): 27

VOC (g/L): < 40

Rendimiento Teórico: 40 m²/gal en una mano.

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo
1 – 3 horas	3 – 5 horas	4 – 6 horas

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

ESTABILIDAD DE ENVASADO

Máximo 24 meses en su envase original herméticamente cerrado, protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

La superficie debe encontrarse firme, seca y libre de polvo, grasas, aceites, óxidos, pintura suelta, impurezas o cualquier otro contaminante.

En superficies metálicas previamente pintadas con terminaciones brillantes o esmaltadas, se recomienda lijar suavemente la superficie para mejorar la adherencia del producto.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos Recomendadas

2 manos, dependiendo del estado de la superficie y método de aplicación.

Diluyente: Agua, para lavar herramientas y utensilios.

Dilución: No requiere. Producto listo para aplicar.

En caso de ser necesario se recomienda:

Brocha o rodillo 0,4 L/gal.

Pistola convencional: 0,6 L/gal.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto base agua, no inflamable. Para más información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

Revisión: EV-01

Fecha de emisión: 17-09-2026

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.