



OLEO PROFESIONAL OPACO 8410 - COLOR 8488 - TINTOMETRÍA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Óleo sintético mate de excelente calidad formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados. Su alto poder cubriente, relleno y fácil aplicación lo hace adecuado para el pintado de ambientes interiores y como sellador sobre tableros de aglomerados tipo OSB expuestos a la intemperie, evitando la migración de taninos propios de este sistema.

Usos recomendados

Pintado de muros interiores, puertas, marcos y cielos. Adecuado para empastes, yesos y maderas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según cartilla de colores empacados.
Y 726 colores por sistema tintométrico (tonos pasteles)

Terminación: Mate

Peso específico (kg/l): $1,49 \pm 0,04$
(Blanco Perfecto)

Viscosidad (UK): 80 ÷ 90

Sólidos en Volumen teórico (%):

Rendimiento Teórico: 40 m²/gln en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2-4 hrs.	7-8 hrs.	12-14 hrs.	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

24 meses en envase sellado y almacenado en lugar fresco y seco, protegido de la intemperie, humedad y sol directo.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de aceites, grasas, polvo y contaminantes. Sobre superficies pintadas se deben eliminar películas sueltas y lijar antes de pintar.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos Recomendadas: 1 a 2 manos
(dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir)

Diluyente: Aguarrás Mineral o Varsol

Dilución:

Brocha o rodillo 0,2 litro/gln
Pistola: 1 litro/gln.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas.

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE - 003

Revisión: JIV - 04

Fecha de Emisión: 28.01.2016

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES